



**Comune di Monsummano Terme e Pieve a  
Nievole  
Provincia di Pistoia**

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Realizzazione di n° 8 (otto) passi per accesso a fondi agricoli dalla Strada di Servizio realizzata a seguito di Variante alla SR 436 Francesca tra la località Pazzera e la SP26 Camporcioni in località Biscolla

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI PISTOIA

Pistoia, 14/06/2016

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>STIMA PER UN PASSO</u></b> <b><u>TOTALE PASSI DA REALIZZARE: OTTO</u></b>							
1 TOS15_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50		6,00	0,800	0,150	0,72		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,72		
2 TOS15_01.F 06.002.091	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00		
3 TOS15_01.A 05.001.004	Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo	2,00	6,00		0,430	5,16		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					5,16		
4 TOS15_01.B 04.003.009	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 Rinfianco tubazione	2,00	6,00		0,278	3,34		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,34		
5 TOS15_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 Sulla platea superiore		6,00	3,000	2,220	39,96		
	SOMMANO kg					39,96		
6 TOS15_01.B 04.006.001	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 Platea superiore		6,00	3,000	0,200	3,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,60		
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							
	<b>TOTALE euro</b>							
	Pistoia, 14/06/2016 ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							